

Produktdatenblatt



ALU – DAMPFSPERRE – SD > 1500 m

**reflektierend, zusätzlicher Isolationseffekt
widerstandsfähig und reißfest**

Rollen zu 1,5m x 100m = 150 m²/Rolle

Technische Daten	Wert/Einheit	Norm
Flächengewicht	ca. 125g/m ²	EN 22 286
Bahnbreite	1,5 m	
Temperatureinsatzbereich	-40/+80°C	
Reißfestigkeit	längs: 70 N / 15 mm quer: 70 N / 15 mm	ISO 527-3 ISO 527-3
Reißdehnung	längs: 50 % quer: 50 %	ISO 527-3 ISO 527-3
Weiterreißkraft	längs: 38 N quer: 35 N	DIN 53 363 DIN 53 363
Temperaturbeständigkeit	- 40 C° bis + 80 C°	
Farbe	Silber/weiß	
Aufmachung	Rollen zu 1,5 x 100 m	

Diese Informationen entsprechen dem heutigen Stand der Produkte. Der Herausgeber übernimmt keinerlei rechtliche oder sonstige Haftung für fehlerhafte Informationen und sonstige daraus resultierende Folgen.

EKM GmbH
Aislastraße 1
A-2504 Sooß

Stand Jänner 2014

Tel.: 02252-73551
Fax.: 02252-73551
e-mail: ekm@kabelplus.at
www.ekm.co.at

EKM GmbH
FN 406138 ATU 68298059
Bankverbindung: : Volksbank Baden
IBAN: AT40 4300 0442 7548 0000 BIC: VBWIATW1
Bankverbindung: Raiffeisenbank Baden
IBAN: AT84 3204 5000 0106 0011 BIC: RLNWATWWBAD