

Produktdatenblatt



VORDECKBAHN diffusionsoffen

Oberflächenwasserdicht durch geschlossene Beschichtung hoch diffusionsoffen
reißfest, trittsicher, rutschfest
einfache Handhabung und Verlegbarkeit
normal entflammbar – B2 (DIN 4102)
recyclebar, ökologisch, unbedenklich

Produktaufbau:

PP-Vlies
Mikroporöse
PP-Membrane
PP-Vlies
3 – lagig

Technische Daten	Wert/Einheit	Norm
Flächengewicht	ca. 130 g/m ²	DIN 53352
Reißfestigkeit	ca. 170 N/140 mm	DIN53354
Nadelausreißfestigkeit	ca. 110 N	DIN54301
Wasserdampfdurchlässigkeit	ca. 1300 g/m ² d	DIN53122
Sd-Wert	ca. 0,02 m	DIN52615
Wasserdichtheit	>2 m WS	DIN53886
Brandverhalten	B2	DIN4102
Temperaturbeständigkeit	-40 bis + 80°C	
UV-Beständigkeit	12 Wochen	

EKM GmbH
Aislastraße 1
A-2504 Sooß

Tel.: 02252-73551
Fax.: 02252-73551
e-mail: ekm@kabelplus.at
www.ekm.co.at

Farbe	schwarz	
-------	---------	--

Diese Informationen entsprechen dem heutigen Stand der Produkte. Der Herausgeber übernimmt keinerlei rechtliche oder sonstige Haftung für fehlerhafte Informationen und sonstige daraus resultierende Folgen.

Stand Jänner 2014

EKM GmbH
FN 406138 ATU 68298059
Bankverbindung: : Volksbank Baden
IBAN: AT40 4300 0442 7548 0000 BIC: VBWIATW1
Bankverbindung: Raiffeisenbank Baden
IBAN: AT84 3204 5000 0106 0011 BIC: RLNWATWWBAD